

Houthandel Jorissen levert massief eiken panelen met doorgaande lamellen . De lamellen hebben standaard een breedte van 55mm tot en met 120mm, bredere lamellen zijn op maat te produceren. De panelen zijn verkrijgbaar in de volgende diktes 10 / 21 / 30 / 40mm, de volgende breedtes 620mm en 1020mm en de lengtes variëren vanaf 1000mm tot en met 2900mm. Andere diktes en lengtes zijn op aanvraag leverbaar.

Wij streven ernaar om de levertijden zo kort mogelijk te houden.

De eiken panelen zijn beschikbaar in onderstaande kwaliteiten:

| | |
|---|-------|
| 1 | AA |
| 2 | A |
| 3 | 1 BIS |
| 4 | 2 BIS |
| 5 | B + |
| 6 | B/C |

Eiken panelen Kwaliteit AA

Tweezijdig foutvrij, op structuur en kleur geselecteerd, de beste kwaliteit.

Eiken panelen Kwaliteit A

Noestvrij ; verder op kleur en structuur geselecteerd ; noestpuntjes tot 4 mm mogen incidenteel voorkomen, welke normaliter niet voorkomt. Aan de onderkant wordt incidenteel een klein noestje van max. 7 mm geaccepteerd.

Eiken panelen Kwaliteit 1Bis

Nagenoeg foutvrij ; gezonde noestjes van max. 12 mm worden geaccepteerd ; gedeeltelijk op kleur en structuur geselecteerd. Nuanceringen van het hout kunnen aanwezig zijn. Aan de onderzijde kunnen beginnende noestjes voorkomen.

Eiken panelen Kwaliteit 2Bis

Lichte rustieke kwaliteit ; met gezonde noesten tot ca. 25 mm worden geaccepteerd. In de structuur van het hout komen nuanceringen voor. Onderzijde mag rustiek zijn, wat niet altijd het geval is.

Eiken panelen Kwaliteit B+

Rustieke kwaliteit ; noesten tot 35 mm worden toegestaan. Mooie wilde houtstructuur, met nuanceringen. Onderzijde mag lichte spint bevatten, wat niet altijd voorkomt.